DISPENSADORES DE AGUA PARA OFICINAS, LOBBIES Y SALAS DE REUNIONES

AQA drink CHP 250L

UNA SOLUCIÓN DE SOBREMESA

El equipo AQA drink CHP 250L es un dispensador de agua de sobreencimera y diseño elegante y actual, ideal para comedores, cantinas, talleres y pequeños comercios.
El sistema de tratamiento mediante ósmosis inversa de 4 etapas está incluido en el interior del equipo, produciendo un agua de excelente calidad, incluso con agua de salinidad más elevada.

- Incluye sistema de filtración de agua por ósmosis inversa
- Con grifo de seguridad, que evita quemaduras accidentales con el agua caliente

Los cartuchos encapsulados, un tanque estanco y la alta calidad de los materiales limitan la proliferación de bacterias en el interior de la máquina. Dispone además de indicadores LED de temperatura.

- *FILTRACIÓN DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA*
- *DISPONIBLE PARA:*
  - *Agua ambiente*
  - *Agua fría*
  - *Agua caliente*

RO
ÓSMOSIS INVERSA

SEGURIDAD HIGIÉNICA

NO MÁS BOTELLAS DE PLÁSTICO

CONECTADO A TRAVÉS DE B.CONNECT

	HCA
Código	304572
C – Fría	✓
A – Ambiente	✓
H – Caliente	✓
Filtración de agua*	Ósmosis inversa
Producción (a 25 ºC)	3,2 l/h
Capacidad agua ambiente	2,7 l
Capacidad agua fría	2,3 l
Capacidad agua caliente	1,0 l
Número de personas (aprox.)	5/10
Control de refrigeración	Termostato de 0 ºC a 12 ºC
Potencia del compresor	110 W
Alimentación eléctrica	230 V – 50 Hz
Consumo eléctrico máx.	410 W
Conexión de entrada de agua	¼"
Presión de entrada (mín./máx.)	1,0–5,0 bar
Dimensiones (WxDxH)	260×250×510 mm
Peso (aprox.)	17 kg
Selección del tipo de agua	Pulsadores

* Filtración por ósmosis inversa en el interior del equipo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de filtración por ósmosis inversa de 4 etapas: filtración 2 en 1 de sedimentos + GAC, membrana de ósmosis inversa y posfiltro de carbón activo. Elimina sedimentos, malos sabores y sales disueltas, hasta un 98%. Proporciona agua libre de pesticidas, abonos y metales pesados, entre otros contaminantes.
- Con grifo de seguridad, que evita quemaduras accidentales con el agua caliente.
- Los cartuchos encapsulados aseguran un mantenimiento más fácil e higiénico.
- Su cierre con junta de estanqueidad restringe el contacto con el exterior y garantiza la higiene del agua.
- Indicadores luminosos del nivel de agua fría o caliente.

INSTALACIÓN

Para la correcta instalación del equipo se necesita una conexión de alimentación de agua y de corriente eléctrica, así como un desagüe para el rechazo de la ósmosis.

1 grifo. Tres tipos de agua