

LA AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE THE INTELLIGENT AUTOMATION



Unidad de Control / Control Unit

70

Modelo / Model		Nº Estaciones / No. Stations											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220V AC	FBC 103	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FBC 109T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
	FBC 112	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12V DC	FBC 209T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
	FBC 212P	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Modelo Model	Tensión Voltage	Nº estaciones Nº stations	Sostenedora Sustaining valve	Tipo de Solenoide Kind of solenoid	Presostato diferencial Differential pressure gauge	Soporte Support	Configuración Configuration	Activación de limpieza Backflushing activation			
								Por tiempo By time	Diferencia de Presión Differential of pressure	Teclado Keyboard	Señal externa External signal
103	220 V AC	1 - 3	SI/YES	24 V AC	Lectura directa Direct reading	Suelo/Field	Pantalla Digital Retroiluminada Back-lit digital screen	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
109T	220 V AC	1 - 9	SI/YES	24 V AC	Lectura directa Direct reading	Suelo/Field	Pantalla Digital Retroiluminada Back-lit digital screen	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO
112	220 V AC	4 - 12	SI/YES	24 V AC	Lectura directa Direct reading	Suelo/Field	Pantalla Digital Retroiluminada Back-lit digital screen	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
209T	12 V DC (1)	1 - 9	SI/YES	12 V LATCH 2 hilos/wires	Lectura directa Direct reading	Suelo/Field	Pantalla Digital Retroiluminada Back-lit digital screen	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO
212P	12 V DC (2)	6 - 12	SI/YES	12 V LATCH 2 hilos/wires	Lectura directa Direct reading	Suelo/Field	Pantalla Digital Retroiluminada Back-lit digital screen	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO

(1) 4 un x 1,5 V Type D

(2) Batería NO incluida / Battery not included