

TROPIC 414

La piscine n'est
plus un luxe !

PISCINES BOIS GAMME TROPIC

Dim. ext.
414 cm
Hauteur :
120 cm



TROPIC OCTO 414

Exclusivement hors-sol

Structure en pin massif du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration P-FI simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelles en épicéa du nord classe III, liner 50/100^{ème} bleu France.



MARGELLES EN EPICÉA DU NORD

Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord traité classe III, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très longtemps le bonheur de vos clients.

MARGELLE

- » En épicéa du nord classe III, d'une épaisseur de 28 mm, et d'une largeur de 195 mm.



BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

- » 1 buse de refoulement,
- » 1 skimmer P-PM Corps.



GROUPE DE FILTRATION

- » Débit de 5,2 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
- » Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
- » Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
- » Pompe de filtration puissance 0,33 kW.

LINER

- » Liner 50/100^{ème} Bleu France.



ÉCHELLES

- » Échelle intérieure Inox 3 marches
- » Échelle extérieure bois 4 marches.




Volume d'eau : 11,17 m³



STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

- » En pin du Nord massif traité autoclave IV, finition arrondie
- » Épaisseur de 45 mm.



TAPIS DE SOL

- » Tapis de sol à placer sous le liner.

Toutes les piscines et piscinettes myPOOL sont conformes aux normes françaises et européennes qui leur sont applicables :

- NF EN 16582-1 | Piscines privées à usage familial / Partie 1 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai.
- NF EN 16582-2 | Piscines privées à usage familial / Partie 2 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai pour piscines enterrées.
- NF EN 16582-3 | Piscines privées à usage familial / Partie 1 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai pour piscines hors sol.
- NF EN 16713-1 | Piscines privées à usage familial / Systèmes de distribution d'eau - Partie 1 : Systèmes de filtration / Exigences et méthodes d'essai.
- NF EN 16713-2 | Piscines privées à usage familial / Systèmes de distribution d'eau - Partie 2 : Systèmes de circulation / Exigences et méthodes d'essai.
- NF EN P90-303 | Piscinettes - exigences de sécurité et méthodes d'essai.



DES ÉQUIPEMENTS HOMOLOGUÉS

Des tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire, et/ou dans notre propre laboratoire.

À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

BWT est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du Programme of the Endorsement of Forest Certification.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes.

Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.

LES GARANTIES

INFOS



Échelle, Liner et Pompe



Filtre



Structure bois, Pièces à sceller



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm, largeur 195 mm	inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe IV, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	50/100 ^{ème}
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmers P-PM Corps	1
Nombre de buses de refoulement	1
Connectique hydraulique en 38 mm non-enterrable	inclus
Filtre à sable	P-FI
Diamètre du filtre à sable (mm)	400
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	5,20
Quantité fournie de sable (kg)	25
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	inclus
Échelle intérieure inox	3 marches
Échelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	inclus
Notice de montage	inclus
Renforts métalliques de structure	non inclus

Dimensions extérieures	414 cm
Dimensions intérieures	379 cm
Hauteur margelles incluses	120 cm
Volume d'eau	11,17 m³
Surface du plan d'eau	9,92 m²
Colisage	2 palettes

Désignation modèle	Octo 414
Référence fournisseur	27111205
EAN13	3566837097264

INFOS

Les dimensions de la piscine Tropic 414 sont inférieures à 10 m² et donc ne nécessitent pas de demande préalable de travaux.




POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



INFOS TECHNIQUES

2 colis, poids total : 902 kg

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	363	110	69	820
Pack accessoires	120	50	88	82





PROCOPI S.A.S.

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ 02 99 14 78 78 🖨 02 99 14 59 05

✉ rennes@procopi.com

procoshop.com

Cachet du revendeur :

