



VÁLVULA DE ACOMETIDA ROSCADA GAER

La válvula de acometida roscada “GAER” se emplea en las instalaciones hidráulicas, aportando fiabilidad y seguridad.

El asiento elástico y su construcción robusta garantizan un largo uso exento de mantenimiento.

Características

- Presión nominal: PN-16
- Temperatura: -10°C a 120°C
- Conexión: Rosca hembra BSP
- Recubrimiento: Resina epoxi 250 µm
- Accesorios: volante de maniobra incluido



Materiales

Componente	Material	Especificaciones
Cuerpo	Fundición dúctil GGG-50	1563 EN-JS1040
Tapa	Fundición dúctil GGG-50	1563 EN-JS1040
Compuerta	Fundición dúctil GGG-50 con EPDM vulcanizado	1563 EN-JS1040
Eje	Acero inoxidable AISI-420	Acero inoxidable BS970 420S37
Anillo del Eje	Latón CZ 134	2874 CZ 124
Cojinete	Latón CZ 134	2874 CZ 124
Tornillo	Acero inoxidable AISI-304 con silicona	2874 CZ 124
Juntas tóricas	Caucho NBR	Comercial

Tabla de dimensiones en mm.

Diámetro	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
L	110	120	120	140	150
H	152	152	149	200	195

