

PROGRAMADOR CON VÁLVULA PARA GRIFO 9001

Válvula con programador a pilas de uso doméstico, especialmente diseñado para una conexión rápida y fácil a un grifo de jardín.



Código	Modelo	Ø conexión	Ud x caja
201001	Programador 9001 D-C con válvula	¾"	6
201002	Programador 9001 EZ con válvula	¾"	6
201004	Bifurcador 2 estaciones	E ¾" - S ½"	1
201005	Programador 9001 D-C con válvula y bifurcador	E ¾" - S ½"	1

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Apto para instalaciones en intemperie.
- No apto para instalaciones en arquetas.
- Construida en material plástico resistente a la corrosión.
- Conexión especial para grifo de jardín de ¾".
- Fácil programación.
- Alimentación: 1 pila alcalina de 9V (no incluida).
- Presión de trabajo: 0,7-10 kg/cm².
- Caudal máximo: 1,5 m³/h.
- Grado de protección IP-53.

CARACTERÍSTICAS 9001 D-C

- Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas.
- Riego cíclico:
 - Frecuencia de riego desde 3 horas a 30 días.
 - Hasta 8 arranques diarios (intervalos fijos).
 - Demora del primer arranque: hasta 7 días.
- Riego semanal:
 - Hasta 4 arranques por día.
- Arranque manual.

CARACTERÍSTICAS 9001 EZ

- Programación fácil y directa.
- Selectores de duración y ciclo de riego.
- Tiempos de riego de 2 minutos a 9 horas.
- Frecuencia de riego desde 3 horas a 14 días.
- Arranque manual.
- Posible retardo del inicio.

CARACTERÍSTICAS BIFURCADOR

- Funcionamiento completamente hidráulico.
- Conexión de entrada a Ø ¾", Rosca Hembra.
- Conexiones de salida: 2 x ½", Rosca Macho.
- Presión de trabajo: 1-10 Kg/cm².
- Caudal mínimo 20 l/h.
- Caudal máximo: 1.500 l/h.




9001



9001 EZ



Bifurcador



Dimensiones (mm)

Código	A	B	C
201001	170	95	130
201002	170	95	130
201004	155	83	64