

DC 2 VÍAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA



	9100BT	9001	9001 EZ	11000L	DC-1 · DC-4	DC-6S	DC-12 S
APLICACIONES							
Residencial	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Áreas verdes institucionales	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Agrícola	No	No	No	No	No	Sí	Sí
INSTALACIÓN							
Tipo de instalación	Intemperie	Intemperie	Intemperie	Intemperie	Sumergible	Sumergible	Interperie
Protección IP	IP-53	IP-53	IP-53	IP-53	IP-68	IP-68	IP-54
Alimentación eléctrica	1 X 9V	1 X 9V	1 X 9V	1 X 9V	2 X 9V	2 X 9V	2/4 X 9V
Compatibilidad con solenoides	-	-	-	-	18V 3 Hilos 2W	18V 3 Hilos 2/3W	18V 3 Hilos 2/3W
CARACTERÍSTICAS							
Nº de estaciones	1	1	1	1	DC-1: 1 · DC-4: 4	6	12
Programación de zonas	-	-	-	-	DC-1: - DC-4: Independientes	Independientes	Independientes
Arranques x zonas al día	4	4	4	4	4	4	4
Tiempos de riego	De 1 min a 12 h.	De 1 min a 12 h.	De 2 min a 9 h.	De 1 min a 12 h.	De 1 min. a 12 h.	De 5 seg. a 12 h.	De 5 seg. a 12 h.
Unidades de programación	x minutos	x minutos	x minutos	x minutos	x minutos	x segundos	x segundos
Opción prog. Secuencial	-	-	-	-	DC-1: - DC-4: No	No	Sí
Arranque manual secuencial	-	-	-	-	DC-1: - DC-4: Sí	Sí	Sí
Arranque manual x zonas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
% Aporte de agua	No	No	No	No	10% - 190%	10% - 190%	10% - 190%
Nº de salidas simultáneas	1	1	1	1	DC-1: 1 DC-4: 2 + MV	2 +MV	2 + MV
Retardo inicio del riego	No	De 1 a 7 días	SI	No	De 1 a 99 días	De 1 a 99 días	De 1 a 99 días
Prog. Indep. Sensor x zona	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Fertilización	No	No	No	No	No	No	No
PROGRAMACIONES POR							
Calendario 7 días (semanal)	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Ciclos de riego	-	De 3 horas a 30 días	De 3 horas a 14 días	-	De 1 a 30 días	De 1 min. a 30 días	De 1 min. a 30 días
Ventana de riego	-	No	No	-	No	Sí	Sí
PRESTACIONES							
Salida Bomba o MV	No	No	No	No	DC-1: No · DC-4: Sí	Sí	Sí
Entrada de sensor	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Opción anulación de riego	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Distancia máxima a las válvulas	-	-	-	-	DC-1: 0,5 mt DC-4: 1 mt	50 mt	50 mt
Reset (borrado de memoria)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo máximo cambio de pilas	45-60 seg.	45-60 seg.	45-60 seg.	45-60 seg.	45 - 60 seg.	45 - 60 seg.	45 - 60 seg.
MEDIDAS (mm)							
Alto x ancho x fondo	130×110×60	150×100×50	150×100×60	130×110×60	125×90×65	160×100×55	220×300×120