

Eco Rotator

Hunter®



Ecología + Ahorro

¿Desea proteger el medio ambiente y ahorrar recursos al mismo tiempo? Le presentamos el Eco-Rotator. Gracias a este modelo eco-nómico y eco-lógico, podrá reducir al mínimo el consumo de agua y el tiempo necesario para realizar la instalación a la vez que mejora al máximo la flexibilidad y el rendimiento.

Este compacto difusor incluye un MP Rotator preinstalado, lo que permite ahorrar hasta un 30% en el consumo de agua en comparación con las toberas tradicionales. Añada eso a un cuerpo difusor con una carraca fiable de dos piezas, una tapa duradera, doble filtración y obtendrá una sólida combinación difícil de superar.



ECO ROTATOR

Los chorros giratorios ofrecen una excelente resistencia al viento, aplican agua a un ritmo más lento y consumen un 30 por ciento menos de agua que los difusores convencionales.

La doble filtración duplica la protección frente a la acumulación de residuos.

La velocidad de aplicación del Eco Rotator es siempre uniforme y se ajusta a cualquier arco o radio.

Cuenta con una tapa del cuerpo sólida para una duración máxima y una sencilla instalación.

Dispone de una carraca de dos piezas para un rendimiento fiable garantizado.



Gráficos y especificaciones

Datos de rendimiento de Eco Rotator: métrico

ECO-04-1090										ECO-04-2090										ECO-04-3090									
Radio: 2,5 a 4,6 m										Radio: 4 a 6,4 m										Radio: 6,7 a 9,1 m									
Arco ajustable y círculo completo										Arco ajustable y círculo completo										Arco ajustable y círculo completo									
Código de color: granate										Código de color: negro										Código de color: azul									
Arco	Presión Bares	kPa	Color	Radio m	Caudal LPH	Caudal LPM	Pluv. mm/h	■	▲	Color	Radio m	Caudal LPH	Caudal LPM	Pluv. mm/h	■	▲	Color	Radio m	Caudal LPH	Caudal LPM	Pluv. mm/h	■	▲						
90°	1,75	175	Granate = de 90° a 210°	---	---	---	---	---	---	Negro = de 90° a 210°	5,2	71	1,18	11	12	---	Azul = de 90° a 210°	7,6	158	2,63	11	13	---						
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12	---		5,5	74	1,23	10	11	---		8,2	166	2,77	10	11	---						
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12	---		5,6	80	1,33	10	12	---		8,4	175	2,92	10	12	---						
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12	---		5,8	86	1,43	10	12	---		8,5	185	3,08	10	12	---						
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11	---		6,1	91	1,52	10	11	---		9,1	195	3,25	9	11	---						
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11	---		6,4	94	1,57	9	11	---		9,1	203	3,38	10	11	---						
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11	---		6,6	97	1,62	9	10	---		9,1	212	3,53	10	12	---						
180°	3,50	350		4,4	47	0,78	10	11	---		6,7	101	1,68	9	10	---		9,1	220	3,67	11	12	---						
	3,75	375		4,6	49	0,81	9	11	---		6,7	106	1,77	9	11	---		9,1	228	3,80	11	13	---						
	1,75	175		---	---	---	---	---	---		4,9	133	2,22	11	12	---		7,6	329	5,48	11	13	---						
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12	---		5,2	141	2,35	11	13	---		8,2	353	5,88	10	12	---						
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12	---		5,3	150	2,50	11	13	---		8,4	373	6,22	11	12	---						
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12	---		5,5	160	2,67	11	12	---		8,5	393	6,55	11	12	---						
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11	---		5,8	168	2,80	10	12	---		9,1	413	6,88	10	11	---						
210°	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11	---		6,1	174	2,90	10	11	---		9,1	431	7,18	10	12	---						
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11	---		6,2	182	3,03	9	11	---		9,1	449	7,48	11	12	---						
	3,50	350		4,4	94	1,56	10	11	---		6,4	189	3,15	9	10	---		9,1	466	7,77	11	13	---						
	3,75	375		4,6	97	1,62	9	11	---		6,4	193	3,22	9	11	---		9,1	481	8,02	12	13	---						
	1,75	175		---	---	---	---	---	---		4,9	155	2,58	11	12	---		7,6	384	6,40	11	13	---						
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13	---		5,2	165	2,75	11	13	---		8,2	411	6,85	10	12	---						
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12	---		5,3	175	2,92	11	13	---		8,4	436	7,27	11	12	---						

CONSTRUCTOR DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CARACTERÍSTICAS	OPCIONES
ECO Conexión: hembra 1/2"	04 = Emergencia de 10 cm	1090 = MP1000 desde 90° hasta 210° 2090 = MP2000 desde 90° hasta 210° 3090 = MP3000 desde 90° hasta 210°
ECO	04	1090
EJEMPLO ► ECO - 04 - 1090		