



idraCLEAN CARTUCHOS PX

- Filtración en profundidad. Construidos en polipropileno extrusionado para una eficiente y exacta filtración. Confiere una mayor uniformidad de filtración, con baja pérdida de carga y gran rendimiento. Certificado FDA.
- Amplia compatibilidad química.
- Desechables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 65°C.
- Eficacia filtración > 65%.

CÓDIGO	Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.	Emb.
45420	Cartucho Idraclean PX-01/10	1 µm	9 ¾"	0,4 m³/h	40
45421	Cartucho Idraclean PX-05/10	5 µm	9 ¾"	1,6 m³/h	40
45422	Cartucho Idraclean PX-10/10	10 µm	9 ¾"	3,2 m³/h	40
45423	Cartucho Idraclean PX-20/10	20 µm	9 ¾"	3,2 m³/h	40
58181	Cartucho Idraclean PX-50/10	50 µm	9 ¾"	3,2 m³/h	40
45424	Cartucho Idraclean PX-01/20	1 µm	20"	0,8 m³/h	20
45425	Cartucho Idraclean PX-05/20	5 µm	20"	3,2 m³/h	20
45426	Cartucho Idraclean PX-10/20	10 µm	20"	6,4 m³/h	20
45427	Cartucho Idraclean PX-20/20	20 µm	20"	6,4 m³/h	20
58182	Cartucho Idraclean PX-50/20	50 µm	20"	6,4 m³/h	20



idraCLEAN CARTUCHOS FA

- Filtración en profundidad. Construidos con hilo de polipropileno bobinado para una eficiente y exacta filtración. Certificado FDA.
- Amplia compatibilidad química.
- Desechables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 90°C.
- Eficacia filtración > 85%.

CÓDIGO	Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.	Emb.
58183	Cartucho Idraclean FA-20/KID	20 µm	5" KID	0,2 m³/h	12
58184	Cartucho Idraclean FA-05/5	5 µm	5"	0,2 m³/h	12
58185	Cartucho Idraclean FA-20/5	20 µm	5"	0,3 m³/h	12
58186	Cartucho Idraclean FA-01/10	1 µm	9 ¾"	0,2 m³/h	144
45429	Cartucho Idraclean FA-05/10	5 µm	9 ¾"	0,6 m³/h	144
45430	Cartucho Idraclean FA-10/10	10 µm	9 ¾"	1,1 m³/h	144
45431	Cartucho Idraclean FA-20/10	20 µm	9 ¾"	1,7 m³/h	144
58187	Cartucho Idraclean FA-20/10 OT	20 µm	9 ¾"	2,5 m³/h	144
58188	Cartucho Idraclean FA-50/10	50 µm	9 ¾"	1,9 m³/h	144
58189	Cartucho Idraclean FA-100/10	100 µm	9 ¾"	2,0 m³/h	144
58190	Cartucho Idraclean FA-01/20	1 µm	20"	0,4 m³/h	36
58191	Cartucho Idraclean FA-05/20	5 µm	20"	1,2 m³/h	36
58192	Cartucho Idraclean FA-10/20	10 µm	20"	2,2 m³/h	36
58193	Cartucho Idraclean FA-20/20	20 µm	20"	3,4 m³/h	36
58194	Cartucho Idraclean FA-50/20	50 µm	20"	3,8 m³/h	36
58195	Cartucho Idraclean FA-100/20	100 µm	20"	4,0 m³/h	36
58196	Cartucho Idraclean FA-01/10/BIG	1 µm	10"	1,2 m³/h	36
58197	Cartucho Idraclean FA-05/10/BIG	5 µm	10"	3,5 m³/h	36
58198	Cartucho Idraclean FA-10/10/BIG	10 µm	10"	3,9 m³/h	36
58199	Cartucho Idraclean FA-25/10/BIG	25 µm	10"	4,5 m³/h	36
58200	Cartucho Idraclean FA-01/20/BIG	1 µm	20"	2,4 m³/h	36
58201	Cartucho Idraclean FA-05/20/BIG	5 µm	20"	7,0 m³/h	36
58202	Cartucho Idraclean FA-10/20/BIG	10 µm	20"	7,8 m³/h	36
58203	Cartucho Idraclean FA-25/20/BIG	25 µm	20"	9,0 m³/h	36



idraCLEAN CARTUCHOS RLA

- Filtración en superficie. Construidos en PP con malla lavable en poliamida para una eficiente filtración.
- Lavables y reutilizables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 60°C.
- Cartuchos OT, aptos para carcasas OT Ø 1½" y 2".

CÓDIGO	Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.	Emb.
58204	Cartucho Idraclean RLA-KID	80 µm	5" KID	1,0 m³/h	12
58205	Cartucho Idraclean RLA-5	80 µm	5"	1,5 m³/h	12
45432	Cartucho Idraclean RLA	80 µm	9 ¾"	3,5 m³/h	70
58206	Cartucho Idraclean RLA-OT	80 µm	9 ¾"	12,0 m³/h	70
58207	Cartucho Idraclean RLA-20	80 µm	20"	6,0 m³/h	35



idraCLEAN CARTUCHOS RLA INOX

- Filtración en superficie. Construidos en acero inoxidable AISI-304 para una mayor resistencia y eficiente filtración.
- Amplia compatibilidad química.
- Lavables y reutilizables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 80°C.
- Cartuchos OT, aptos para carcasas OT Ø 1½" y 2".

CÓDIGO	Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.	Emb.
58208	Cartucho Idraclean RLA INOX	80 µm	9 ¾"	4,5 m³/h	1
58209	Cartucho Idraclean RLA INOX-OT	80 µm	9 ¾"	6,0 m³/h	1



idra**CLEAN** CARTUCHOS FPL

- Filtración en superficie de gran extensión. Construidos en polipropileno plisado para una eficiente y exacta filtración. Confiere una mayor uniformidad de filtración, con baja pérdida de carga y gran rendimiento. Certificado FDA.
- Amplia compatibilidad química.
- Lavables y reutilizables.
- Temperatura de trabajo 0°C a 60°C.
- Superficie filtración media 9 3/4"-0,4 m²; 20"-0,8 m².

CÓDIGO	Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.	Emb.
58210	Cartucho Idraclean FPL-01/10	1 µm	9 3/4"	1,3 m³/h	24
58211	Cartucho Idraclean FPL-05/10	5 µm	9 3/4"	1,9 m³/h	24
58212	Cartucho Idraclean FPL-10/10	10 µm	9 3/4"	2,1 m³/h	24
45428	Cartucho Idraclean FPL-20/10	20 µm	9 3/4"	2,6 m³/h	24
58213	Cartucho Idraclean FPL-50/10	50 µm	9 3/4"	3,3 m³/h	24
58214	Cartucho Idraclean FPL-100/10	100 µm	9 3/4"	3,9 m³/h	24
58215	Cartucho Idraclean FPL-01/20	1 µm	20"	2,6 m³/h	24
58216	Cartucho Idraclean FPL-05/20	5 µm	20"	3,8 m³/h	24
58217	Cartucho Idraclean FPL-20/20	20 µm	20"	5,2 m³/h	24
58218	Cartucho Idraclean FPL-50/20	50 µm	20"	6,6 m³/h	24
58219	Cartucho Idraclean FPL-01/10/BIG	1 µm	10"	4,4 m³/h	8
58220	Cartucho Idraclean FPL-05/10/BIG	5 µm	10"	6,5 m³/h	8
58221	Cartucho Idraclean FPL-25/10/BIG	25 µm	10"	8,2 m³/h	8
58222	Cartucho Idraclean FPL-50/10/BIG	50 µm	10"	10,5 m³/h	8
58223	Cartucho Idraclean FPL-01/20/BIG	1 µm	20"	11,6 m³/h	4
58224	Cartucho Idraclean FPL-05/20/BIG	5 µm	20"	17,0 m³/h	4
58225	Cartucho Idraclean FPL-25/20/BIG	25 µm	20"	19,0 m³/h	4
58226	Cartucho Idraclean FPL-50/20/BIG	50 µm	20"	21,0 m³/h	4



idra**CLEAN** CPHOS

- Cartuchos con carga de polifosfato cristal de grado alimentario para la inhibición de incrustación/corrosión en circuitos de agua sanitaria. El modelo MINI CP ha sido diseñado específicamente para la protección individual de los electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, pequeños acumuladores eléctricos, etc.
- Temperatura de trabajo 0°C a 25°C.
- Presión máxima de trabajo 6 bar.

CÓDIGO	Modelo	Carga	Vaso	Q. Máx.	Emb.
58227	Cartucho Idraclean CPHOS-MINI	120 gr	3/4" M-H	0,3 m³/h	28
45434	Cartucho Idraclean CPHOS	800 gr	9 3/4"	1,5 m³/h	20



idra**CLEAN** CARTUCHOS CC

- Cartuchos de carbón activo de cáscara de coco de alta eficacia para la eliminación del cloro, VOC y THM presentes en el agua, causa de olor y sabor desagradables.
- Modelos CTO, de función mixta con malla exterior filtrante, eficacia filtración 10µm.
- Temperatura de trabajo 0°C a 25°C.
- IMPORTANTE: Para asegurar un funcionamiento correcto y evitar el riesgo de contaminación microbiológica es necesario reemplazar periódicamente los cartuchos de carbón activo.

CÓDIGO	Modelo	Vaso	Q. Máx.	Emb.
45398	Cartucho Idraclean CC-GAC	9 ¾"	0,2 m³/h	24
45397	Cartucho Idraclean CC-CTO/10	9 ¾"	0,2 m³/h	24
45433	Cartucho Idraclean CC-CTO/20	20"	0,4 m³/h	20
58228	Cartucho Idraclean CC-GAC/10/BIG	10"	1,2 m³/h	1
58229	Cartucho Idraclean CC-GAC/20/BIG	20"	2,2 m³/h	1
58230	Cartucho Idraclean CC-CTO/10/BIG	10"	1,2 m³/h	1