

Serie 200B



Rosca hembra 1 1/2" y 2"

Estructura en línea/ángulo

Cuerpo y tapa en PVC

Características

Apertura manual con descarga interna y externa

Regulador de caudal de serie

Cierre lento, antigolpe de Ariete

Diafragma de goma sintética con doble nervadura

Solenoide de pistón cautivo (el pistón interior se retenido por el solenoide)

La tapa de cierre de entrada no lleva O-Ring garantiza un cierre hermético y no requiere Teflón

Especificaciones

Caudal: 4,8 – 36,0 m³/h (80 – 600 l/min)

Presión de trabajo: 1,4 – 10,0 bar

Solenoide 24VCA – 50Hz

- Absorción durante el arranque 0,34 Amp
- Absorción durante el trabajo 0,20 Amp

Opciones

Acepta el regulador de presión Omnireg

La Serie 200B, gracias al cuerpo y la tapa en PVC, ofrece válvulas resistentes a los rayos UV y a la corrosión porque están equipadas con tornillos de acero inox. La estructura reforzada tanto en la base como en la parte superior otorga a esta gama una resistencia excelente.





Los nervios en la parte interna de la tapa contribuyen a reforzar la estructura de la válvula

El diafragma con doble nervio asegura una protección contra fugas

El tapón de cierre de la entrada del agua desde abajo y la junta tórica permiten la instalación de la válvula tanto en línea recta como en ángulo

Gracias al borde más espeso en PVC la válvula tiene una vida útil mayor

Tablas de pérdida de carga (bar)

m³/h	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
l/min	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1 ½" línea	0,20	0,19	0,18	0,16	0,16	0,19	0,23	0,32	0,38	-	-	-	-	-	-
1 ½" ángulo	0,19	0,17	0,15	0,14	0,15	0,15	0,21	0,25	0,30	-	-	-	-	-	-
2" línea	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13	0,20	0,3	0,36	0,43	0,51	0,62	0,74
2" ángulo	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,15	0,19	0,25	0,33	0,61	0,61	0,61

Codificación

Código	Descripción
216B-M	Válvula Serie 200B 1 ½" Hembra, con Regulador de caudal
216-M-LS	Válvula Serie 200B 1 ½" Hembra, con Regulador de caudal, sin solenoide
217B-M	Válvula Serie 200B 2" Hembra, con Regulador de caudal
217B-M-LS	Válvula Serie 200B 2" Hembra, con Regulador de caudal, sin solenoide