

Total Control



- 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 estaciones
- 4 programas independientes
- 4 arranques por programa
- Water Budget: de 0% a 200%

Total Control es la centralita Irritrol para el riego de jardines y parques de gran tamaño que puede controlar hasta 48 estaciones. Gracias a su flexibilidad es posible programar hasta 16 arranques diarios, además, con la amplia pantalla y el selector central la programación resulta siempre sencilla y rápida incluso en las instalaciones con muchas estaciones.



Características

- Duración del riego de 1 a 600 minutos (10 horas) con incrementos de 1 minuto
- Programación flexible del riego:
 - Riego diario (hasta 16 arranques diarios)
 - Riego semanal
 - Riego en días pares e impares (excluyendo el día 31 del mes)
 - Riego a intervalos de 1 a 30 días
- Posibilidad de cancelar un programa
- Stacking Program
- Función de interrupción por lluvia hasta un máximo de 7 días
- Programación con calendario de 365 días
- Arranque automático, semiautomático y manual
- Mando bomba/Master Valve por programa
- Memoria permanente hasta 8 años
- Programa automático para la protección electrónica*

- Interruptor Off para interrumpir el riego manteniendo el programa activado por un periodo programable de 1 a 7 días
- Habilitación del sensor de lluvia mediante interruptor
- Contenedor con tapa y cierre
- Menú multilingüe
- Homologaciones CE

* Identifica la válvula que está en cortocircuito y la excluye del programa



Características adicionales

- Avance del reloj en ausencia de corriente durante hasta 90 días
- Contenedor de metal con cierre y llave para las versiones de 36 y 48 estaciones

Especificaciones

- Alimentación en entrada
 - 230 VCA, 50Hz (0,5 Amp)
- Alimentación en salida:
 - Máx. por estación: 24 VCA 50 Hz (0,5 Amp)
 - Máx. total (mando bomba inclusive): 24 VCA máx. 50 Hz (1,25 Amp)
- Fusible 250 voltios, de 2 Amp de acción lenta
- Batería alcalina de 9 voltios (no incluida)
- Temperatura de funcionamiento: de 0° a 60° C

Dimensiones

- Modelo para interiores:
 - Altura: 21,3 cm
 - Ancho: 26,7 cm
 - Profundidad: 12,7 cm

Opciones

- Sensor de lluvia
- Climate Logic
- CMR Kit

Codificación

Código	Descripción
TC-6EX-R-50H	Total Control, programador 6 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-9EX-R-50H	Total Control, programador 9 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-12EX-R-50H	Total Control, programador 12 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-15EX-R-50H	Total Control, programador 15 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-18EX-R-50H	Total Control, programador 18 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-24EX-R-50H	Total Control, programador 24 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-36EX-R-50H	Total Control, programador 36 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-48EX-R-50H	Total Control, programador 48 estaciones a 220 VAC con transformador interno
TC-6MOD-R	Módulo per Total Control 6 estaciones
TC-9MOD-R	Módulo per Total Control 9 estaciones
TC-12MOD-R	Módulo per Total Control 12 estaciones
TC-15MOD-R	Módulo per Total Control 15 estaciones
TC-18MOD-R	Módulo per Total Control 18 estaciones
TC-24MOD-R	Módulo per Total Control 24 estaciones
TC-36MOD-R	Módulo per Total Control 36 estaciones
TC-48MOD-R	Módulo per Total Control 48 estaciones