



Felicidades, acaba de comprar un producto de alta calidad y de fácil instalación, resultado de años de investigación.

Le recordamos que está pensado para su uso en exteriores y que un funcionamiento óptimo se produce con una presión de agua de entre 3,5 y 12 Bar (50 a 200 psi). Para un mejor efecto debe colocar la línea de toberas de nebulización circundando la zona a refrescar. Conseguirá una cortina refrescante que aislará el calor externo del interior refrigerado. Para su instalación siga los pasos que a continuación detallamos para conseguir un resultado satisfactorio. Antes de nada, señale la ubicación deseada de cada tobera y corte la tubería a la medida necesaria. Sugerimos un distanciamiento entre las tes de entre 50 y 60 cm.



PASO 1°: Enlace todos los tramos entre sí con las tes y codos disponibles. Puede rectificar fácilmente desmontando la pieza de tubo y montando otro tramo más o menos largo.

PASO 2°: Utilice las grapas de sujeción para fijar el tubo a una altura aconsejada de entre 2,5 y 3 metros del suelo. Para un mejor funcionamiento, procure que el tubo quede nivelado horizontalmente en la zona de nebulización. Conseguiremos minimizar el goteo entre rociado y rociado.



PASO 3°: Conecte el adaptador con filtro al grifo de 3/4" mas cercano. Recuerde que puede utilizar el programador de grifo C5190 para automatizar los ciclos de cierre y apertura de la instalación (www.aquacenter.es/dripfresh.htm).

PASO 4°: Abra el grifo de agua para que se limpie la tubería y compruebe que ésta sale por todas y cada una de las tes.



PASO 5 y 6°: Cierre el grifo y rosque las toberas de latón en las tes. Procure que queden todas las toberas a 45° con respecto a la vertical. Minimizaremos goteos. Ya puede disfrutar de su instalación de nebulización.



EL TAMAÑO máximo de la instalación depende de la presión y el caudal proporcionado por su red de agua. Para una instalación directa de la red, es posible llegar a instalar mas de 70 toberas por cada tramo de tubería pero será probando como se podrá determinar con exactitud cuantas podemos instalar sin mermar la calidad del rociado.

AMPLIACIÓN: Si el producto no cubre toda el área a climatizar, puede adquirir el Set de Extensión Ref. C5120 que le proporcionará 3 metros más de instalación o bien adquirir por separado todos los accesorios necesarios para adecuar la instalación a la medida de sus necesidades.

FILTRACIÓN: El sistema de nebulización para ser fiable y duradero requiere que el agua de suministro no contenga impurezas ya que las toberas de nebulización tienen un paso extremadamente fino. Disponemos de distintos filtros tanto para quitar las partículas en suspensión que pueda acarrear como para extraer la cal disuelta. Mire cual se adecua mejor a su necesidad. Piense que si se obstruyen las toberas no siempre se van a poder recuperar. Vea el apartado de mantenimiento mas abajo.

AUTOMATIZACIÓN: Para automatizar el sistema, disponemos de dos programadores distintos. Uno a pilas para el conexionado directamente al grifo (Ref. C5190) y otro que va a la red eléctrica y que funciona a 220v (Ref. C5109). Ambos le permitirán elegir a voluntad los ciclos de apertura y cierre de la instalación.

AUMENTO DE PRESIÓN: Si la presión de su red de agua no llega al mínimo requerido (3,5 Bar) no tendrá una buena nebulización. Si la calidad de rociado le resulta deficiente es que la presión de agua que le proporciona su red es insuficiente. Si quiere mejorar el

resultado de la nebulización, puede aumentar la presión adquiriendo un equipo de bombeo. Disponemos de varios modelos en función de cada necesidad.

MANTENIMIENTO: Al final de la temporada le recomendamos que siga estas indicaciones:

- Descargue el agua de la tubería. Para ello desconecte la tubería del grifo.
- Desmonte las toberas de nebulización e instálelas cuando vuelva a ser necesario usar el sistema.

Puede instalar los tapones específicos Ref. C5113 como protección. Si las toberas de nebulización se obstruyeran, sumérjalas en una solución de ácido clorhídrico (el agua fuerte es ácido clorhídrico generalmente al 24%), al 12%, durante 30 minutos. Después enjuáguelas con abundante agua limpia.

ATENCIÓN: Antes de utilizar el ácido, lea las instrucciones de uso y sea cuidadoso con su manipulado.

GARANTÍA: Drip&Fresh tiene una garantía de 4 años (2 años para componentes eléctricos) desde la fecha de compra de sus productos.

Nos reservamos el derecho de inspeccionar la pieza defectuosa antes de su sustitución en garantía. La responsabilidad que asumimos mediante esta garantía esta limitada a la sustitución de la pieza reconocida como defectuosa. Para hacer uso de la garantía, diríjase a la tienda donde compro el producto con el justificante de compra.