



FLAT FLOW

MANGUERA
PLANA PARA
CONDUCCIÓN
DE AGUA



HD/ Normal REF.	ID	Pared	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Máximo Caudal	Longitud de rollo		Peso				
			MM	INCH	MIL	BAR		PSI	BAR	PSI	Litros / hora	MT	FEET	Gr/Mt
Normal	539202	52	2"	71	4	58	12	174	16.500	100	328	310	31	68
Normal	539203	77	3"	57	3	43	10	145	39.000	100	328	450	45	99,2
Normal	539204	104	4"	80	3	43	10	145	63.500	100	328	650	65	143
HD	539302	52	2"	71	6	87	18	261	16.500	100	328	310	31	68
HD	539301	66	2,5"	73	6	87	18	261	26.000	100	328	370	37	82
HD	539303	77	3"	57	4	58	12	174	39.000	100	328	450	45	99,2
HD	539304	104	4"	80	4	58	12	174	63.500	100	328	650	65	143
HD	539305	128	5"	83	3	43	9	131	102.000	100	328	900	90	198
HD	539306	156	6"	92	3	43	9	131	152.000	100	328	1000	100	220
HD	539308	207	8"	98	3	43	9	131	250.000	100	328	1400	140	308



Tecnología de última generación garantiza correcta conexión de las fibras de polyester

Sin productos **carcinogénicos ni calcita**. Resistencia a radiación UV. Soporta T^ºs entre 20°C y +70°C.

3 PLY - hilado en 3 direcciones para optimizar su funcionamiento. Tolerancias optimizadas (±5%)

Se puede usar tanto para goteo como para aspersión. Existen 4 modelos distintos que se adaptan a aplicación

Manguera de una capa con refuerzo textil de polyester, sintético de alta densidad

Fácil manejo e instalación. El tejido del hilado en poliéster garantiza la estabilidad



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

HD/ Normal CODIGO	Descripción	Dimensiones del rollo			Dimensiones del Pallet				Capacidad del contenedor				
		Largo (m)	Ancho (cm)	Peso (kg)	Size	Rollos / Pallet	Mts / Pallet	Peso	20' DC (21 pallets)		40' DC (45 pallets)		
									coils	meters	coils	meters	
Normal	539202	Flat Flow 2" (52 mm) LP	100	9	27	75x75x 201	21	2100	567	441	44100	889	88.900
Normal	539203	Flat Flow 3" (77 mm) LP	100	13	38	75x75x 207	15	1500	570	315	31500	631	63.100
Normal	539204	Flat Flow 4" (104 mm) LP	100	17	53	75x75x 199	12	1200	636	252	25200	452	45.200
HD	539302	Flat Flow 3" (77 mm) HP	100	13	45	75x75x 207	15	1500	675	315	31500	554	55.400
HD	539301	Flat Flow 4" (104 mm) HP	100	17	63	75x75x 199	12	1200	756	252	25200	380	38.000
HD	539303	Flat Flow 5" (128 mm) HP	100	21	90	75x75x 201	9	900	810	189	18900	266	26.600
HD	539304	Flat Flow 6" (156 mm) HP	100	26	100	75x75x 194	7	700	700	147	14700	240	24.000
HD	539305	Flat Flow 8" (207 m) HP	100	34	205	75x75x 216	6	600	1230	126	12600	141	14.100

FLAT FLOW HIGH PRESSURE (HP)

*Camión: 45 Pallets



DISPONIBLE CON
TOMAS PUESTAS

- Separación Personalizada



DISTINTOS
MODELOS
(HASTA 16 BAR)



MULTIPLES
APLICACIONES